







Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Profile			Nutabmessungen				
Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570001	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	7	2,5	3 bar
	231004550001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, blau, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	7	2,2	3 bar
	231004530002	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 6,5 x 5 mm, FDA-Qualität	6,5	5,5	7	2,0	3 bar
	231004510006	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, sw., 6,5 x 5 mm, elektr. Leitf. < 10 ↑4 Ω	6,5	5,5	6	1,0	3 bar
	231003108002	Hohlkammer- profil FKM 60° ShA, braun 6,5 x 5 mm	6,5	5,2	5,5	0,5	2 bar
	231004570018	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	9,0	3,0	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de







Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570002	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	8,5	2,5	3 bar
	231004580006	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 8 x 6 mm,	8	6,5	8	2,0	4 bar
	231004110007	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 8 x 6 mm,	8	6,5	7,5	1,5	3 bar
	231004260002	Hohlkammer- profil NBR 60° ShA, weiß, 8 x 6 mm, FDA-Qualität	8	6,5	7,5	1,5	3 bar
	230802520001	Halbrund- Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, grau, 8 x 10 mm	8	10,5	11,0	1,0	2 bar
	231005570016	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 9 x 15 mm FDA-Qualität	9	15	19,0	4,0	1,5 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231005108001	Hohlkammer- profil FKM 60° ShA, rot, 10 x 10 mm,	10	11	1	2	2 bar
	231005560004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 10 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	13	3	2 bar
	231004570023	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transp., 10,5 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	13	2,5	2 bar
	231004570024	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transp., 10,5 x 10 mm, FDA-Qualität	10	10,5	13	2	3 bar
	231005560006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 11 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14,5	18	4	2 bar
	231004570025	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transp., 11 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14	3,0	16	2 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de







Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570026	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transp., 11 x 14 mm, FDA-Qualität	11	14	2	16	3 bar
	231008101001	Hohlkammer- vierkantprofil FKM 70° ShA, schwarz, 12 x 11 mm	12	11,5	12	1,0	3 bar
	231008570001	Hohlkammer- Vierkantprofil Silikon 60° ShA, transluzent, 12 x 11 mm, FDA-Qualität	12	11,5	15	3	4 bar
	231008570002	Hohlkammer- Vierkantprofil Silikon 50° ShA, transluzent, 12 x 11 mm, FDA-Qualität	12	11,5	15	4	3 bar
	231008127001	Hohlkammer- Vierkantprofil Fluorsilikon 60° ShA, transluzent, 12,5 x 11,5 mm	12,5	12	14,5	3	3 bar
	231005560002	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, weiß, 12 x 12 mm, FDA-Qualität	12	12,5	16	4	2 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570006	Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, transparent, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	13	3,0	4 bar
	231004580002	Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, rotbraun, 14 x 10 mm, FDA-Qualität	14	11	13	3,0	4 bar
	231004110010	Hohlkammer- profil EPDM 65° ShA, schwarz, 15 x 17 mm, FDA-Qualität	15	18	20	3,0	4 bar
	231004580007	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA., rotbraun, 16 x 12 mm, FDA-Qualität	16	13	16	4,0	4 bar
	231005570015	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 16 x 13,5 mm, FDA-Qualität	16	14	18,5	5,0	2 bar
	231005210001	Hohlkammer- hubprofil NBR 60° ShA, schwarz 16 x 14 mm,	16	14	19	5,0	2 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de


Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231005570003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	21	6,0	2 bar
	231004570008	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	18,5	3,5	5 bar
	231004530001	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 16 x 15 mm, FDA-Qualität	16	16	18	3,0	6 bar
	231004510001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, schwarz, 16 x 16 mm,	16	17	18,5	3,5	5 bar
	231004510002	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, schwarz, 16 x 16 mm,	16	17	20,0	4	4 bar
	231004510003	Hohlkammer- profil Silikon 50 ShA, schwarz, 16 x 16 mm, elektr. Leitf. < 10 ↑4 Ω	16	17	19	3	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004110001	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 16 x 16 mm	16	17	19	3,0	4 bar
	231005570004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	21	5,0	4 bar
	231005530001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rot, 16 x 16 mm, FDA-Qualität	16	17	21	5,0	4 bar
	231005101002	Hohlkammer- hubprofil FKM 60° ShA, schwarz, 16 x 16 mm,	16	16,5	19	3,0	4 bar
	231005510005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 55° ShA, sw. 16x16 mm, elektr. Leitf. < 10 ↑4 Ω	16	16,5	20	4,0	3 bar
	231004570009	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	21	3,0	4 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580003	Hohlkammer- profil Sil 50° ShA, rotbraun, HT 300°C 16 x 18 mm, FDA-Qualität	16	19	21	2,5	4 bar
	231004630001	Hohlkammer- profil Polyurethan 73° ShA, rot, 17 x 15 mm	17	16	17	2	3 bar
	231004210008	Hohlkammer- profil NBR 65° ShA, schwarz, 17 x 18,5 mm,	17	19,5	21,5	3,0	4 bar
	231005570006	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 20x15/16 mm, FDA Qualität	16	21	24	4,0	3 bar
	231004210007	Hohlkammer- profil NBR 50° ShA, schwarz, 17 x 16,5 mm	17	17	19,5	3,0	4 bar
	231005110005	Hohlkammer- hubprofil EPDM 65°ShA schwarz, 17 x 17 mm	17	17	32	15,0	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de







Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004570003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 18 x 16 mm, FDA-Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		19	3,0	2 bar
	231004570021	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 20 x 20 mm, FDA Qualität	20	21	25	5,0	5 bar
	231005570013	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 20 x 24 mm, FDA Qualität	20	25	36	12,0	2 bar
	231004110012	Hohlkammer- profil EPDM 65 ShA., schwarz, 20 x 24 mm, FDA Qualität	20,5	24,5	29	5,0	4 bar
	231006570004	Hohlkammer- profil oval, Sil 60° ShA, transparent, 22 x 5 mm, Wand: 1,5mm, FDA-Qualität	22	5,5	9	4,0	3 bar
	231004570011	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 22 x 10 mm, FDA Qualität	22	10,5	14	4,0	4 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004560003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, weiß, 22 x 10 mm, FDA Qualität	22	10,5	14	4,0	4 bar
	232410560002	Hohlkammer- U-Profil Silikon 60° ShA, weiß, 22 x 20 mm,	Aufsteckprofil auf Flachmaterial		16	4,0	1,5 bar
	231006570003	Hohlkammer- profil, oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,3x7,3 mm, Wand:2,5mm, FDA-Qualität	22,5	7,5	12,8	5,5	4 bar
	231006570005	Hohlkammer- profil oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,3x7,5 mm, Wand:2,5mm FDA-Qualität	22,5	7,5	12,5	5,0	4 bar
	231006570011	Hohlkammer- profil oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,3x7,5 mm, innen oval FDA-Qualität	22,5	7,5	12,5	5,0	4 bar
	231006570012	Hohlkammer- profil oval, Sil 70° ShA, transparent, 22,0/30 x 7,5 innen eckig FDA-Qualität	22,0	7,5	12,5	4,0	4 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004110014	Hohlkammer- profil EPDM 70° ShA, schwarz, 22,3x7,5 mm FDA-Qualität	22,5	7,5	11,5	4,0	4 bar
	231004110008	Hohlkammer- profil EPDM 65° ShA, schwarz, 22,5/30x10 mm, FDA-Q.	22,5	8,0	15	5,0	5 bar
	231004510004	Hohlkammer- profil Silikon 70° ShA, schwarz, 23/31 x 9 mm	22,5	8,0	15	5,0	5 bar
	231005560001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60°ShA weiß, 23,5 / 22,5 x 15,2 ±0,5 mm FDA- Qualität	22,5 	15,3	30,2	15	3 bar
	231005110004	Hohlkammer- hubprofil EPDM 65°ShA schwarz, 25,4/22,5 x 15,2 ±0,5 mm FDA- Qualität	22,5 	15,3	30,3	15	3 bar
	231002570003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60°ShA transluzent, 25,4/22,23 x 15,2 ±0,5 mm	21,5 	15,2	20	5	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231002560003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60°ShA weiß, 25,4/22,23 x 15,2 ±0,5 mm	21,5 	15,2	20	5	3 bar
	231005570005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 24 x 20 mm, FDA Qualität	24	21	30	10,0	2 bar
Verfügbar ab ca. 03/2013	231005210002	Hohlkammer- hubprofil NBR 60ShA, schwarz, 24 x 20 mm	24	21	30	10	2 bar
Verfügbar ab ca. 03/2013	2310055110007	Hohlkammer- hubprofil EPDM 65° ShA, schwarz, 24 x 20 mm, FDA Qualität	24	21	30	10	2 bar
	231005570010	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, transparent, 23,5/22,5x20 FDA Qualität	22,5 	21,0	41,2	20	4 bar
	231004570010	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 25 x 12,5 mm, FDA Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		20,5	8,0	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	232426570003	U-Profil rund m. Hohl- kammer, Sil 60° ShA, transparent, 25 x 47 mm, FDA Qualität	Aufsteckbar auf Flachschiene B: 5 mm		53	6,0	3 bar
	231004570005	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA Qualität	26	23	26	4,0	6 bar
	231004570019	Hohlkammer- profil Silikon 40° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA Qualität	26	23	27	5,0	5 bar
	231004570012	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 26 x 22 mm, FDA Qualität	26	23	26	4,0	6 bar
	231005580002	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 30 x 15 mm, FDA Qualität	30	16	17	2,0	3 bar
	231002141001	Hohlkammer- hubprofil Butyl ShA, schwarz, 31,5 x 16 mm	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		22	6,0	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de






Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231002580003	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rot, 32 x 16 mm	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		28 32 33	12 16 17	0,5bar 1 bar 2 bar
	231005110006	Hohlkammer- hubprofil EPDM 60° ShA, schwarz 35 x 24 mm,	35	24	34	10,0	2 bar
	231006580001	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 35 x 8 mm, FDA Qualität	35	8,5	28	20	2 bar
	231004570022	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 35 x 23 mm, FDA Qualität	35	24	29	6,0	6 bar
	231005570014	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, transparent, 35 x 28mm, FDA Qualität	35	28	48	20	2 bar
	231004570004	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, transparent, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	43	11,0	8 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231004580001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	43	11,0	8 bar
	231008128001	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, platin- katalysiert, transparent, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	32	42	10,0	8 bar
Verfügbar ab 03/2013	231004550002	Hohlkammer- profil Silikon 50° ShA, blau, detektierbar, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	38	6,0	6 bar
	231005580005	Hohlkammer- hubprofil Silikon 50° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	52	20	6 bar
	231005580003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 35 x 32 mm, FDA-Qualität	35	33	47	15	8 bar
	231002560006	Hohlkammer- profil Silikon 55° ShA, weiß, 35 x 33,5 mm, FDA-Qualität	35	34	43,5	10	6 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231008101002	Hohlkammer- profil FKM 65° ShA, schwarz, 37 x 32 mm,	37	33	38	6	4 bar
	231008101004	Hohlkammer- hubprofil FKM 65° ShA, schwarz, 35 x 32 mm,	35	33	40	8	3 bar
	231004210001	Hohlkammer- profil NBR 50° ShA, schwarz, 36 x 35 mm	36	36	46	10,0	8 bar
	231004110004	Hohlkammer- profil EPDM 50° ShA, schwarz, 35 x 36 mm	35	37	46	10,0	8 bar
	231005580004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 39 x 28 mm, FDA Qualität	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		43	15,0	3 bar
	231005510004	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 39 x 28 mm, elektrisch leitfähig	Verwendung von Klemmleiste bzw. T-Nut		43	10,0	3 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de





Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	231005580001	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, rotbraun, 62 x 30 mm, FDA Qualität	62	32	60	30,0	3 bar
	231005580007	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, schwarz, 62 x 30 mm, FDA Qualität	62	32	60	30,0	3 bar
	23100560003	Hohlkammer- hubprofil Silikon 60° ShA, weiß, 62 x 30 mm, FDA Qualität	62	32	60	30,0	3 bar
	233005110001	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 65° ShA, rotbraun, 61 x 10 mm, FDA Qualität	62	11	30	40	2 bar
	233005110003	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 65° ShA, rotbraun, 65 x 20 mm, FDA Qualität	66	19	30	40	2 bar
	231006580004	Hohlkammer- profil Silikon 60° ShA, rotbraun, 75,5 x 11 mm, FDA Qualität	76	12	70	59,0	1 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de







Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	233005110002	Hohlkammer- schlauchprofil EPDM 65° ShA, schwarz, 80 x 10 mm, FDA Qualität	82	11	59	49	2 bar
Aufblasbare Schlauchprofile:							
Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	556255016008	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 1,6 x 0,8 mm FDA- Qualität	3,2	3,2	3,4	0,2	5 bar
	556255008016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 0,8x 1,6 mm FDA- Qualität	4	4	4,5	0,5	5 bar
	556255016016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 1,6x1,6 mm FDA- Qualität	4,8	4,8	5,5	0,7	5 bar

Achtung: - das sind weitere Profile, jedoch nicht lagernd - somit längere Lieferzeiten...

Förderbänder Stoll GmbH
 Zum Neidling 37/1
 D 88630 Pfullendorf-Zell
 T 0049 7552 4004 0
 F 0049 7552 4004 10
 info@gummi-stoll.de
 www.gummi-stoll.de

Übersicht zu Profilen für aufblasbare Dichtungen

Muster	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Nut- breite	Nut- tiefe	Hub- höhe	Max. Hub	Max. Druck
	556255032016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 3,2x 1,6 mm FDA- Qualität	6,4	6,4	8,0	1,6	6 bar
	556255048016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 4,8x 1,6 mm FDA- Qualität	8,0	8,0	10	2,0	6 bar
	556255080016	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 8,0x 1,6 mm FDA- Qualität	11,6	11,6	16	4,4	6 bar
	556255048032	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 4,8x 3,2 mm FDA- Qualität	11,2	11,2	15	4,8	6 bar
	556255096032	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 9,6x 3,2 mm FDA- Qualität	16	16	20	4,0	6 bar
	556255210020	Hohlkammer- Schlauchprofil Silikon 55° ShA Transparent, I-ø 21,0x2,0 mm FDA- Qualität	32	15	32	17	4 bar